



MOTUL NGEN HYBRID 0W-8

FUEL
ECO

Huile « Economie d'Energie » - Moteur Essence
Synthétique – Organic base

TYPE OF USE

Synthetic bio-sourced "Fuel economy" engine oil specially designed for Hybrid Electric Vehicles (H.E.V) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V) fitted with recent gasoline engines, turbocharged or naturally aspirated, direct or indirect injection, designed to use SAE 0W-8 oil with low friction and low HTHS (High Temperature High Shear) viscosity (≥ 1.7 mPa.s).

MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 is especially formulated for the technical challenges imposed by Gasoline Hybrid cars, such as fuel dilution, water emulsion, high numbers of stop/start events and lower oil temperature conditions. This state-of-the-art formulation is part of a whole new Motul sustainable concept as it contains 25% of Organic base (100% renewable plant-based synthetic base stocks) and is filled in a 50% recycled and 100% recyclable Motul can. This Organic base using non-fossil renewable materials is limiting the environmental impact and allows Motul to lower its carbon footprint by 25% during manufacturing.

MOTUL NGEN is the common naming to qualify the sustainable ranges at Motul, using different technologies into the formulations and packaging to reduce its carbon footprint.

This dedicated formula can also be used for gasoline engines requiring a viscosity grade SAE 0W-8 lubricant or a "Fuel Economy" lubricant in viscosity grade 8: Standard JASO GLV-1.

MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 is also suitable for battery electric vehicles (B.E.V) fitted with thermal gasoline engine used as Range Extender.

Compatible with catalytic converters and particulate filters.

This type of oil may be unsuitable for use in some engines. Refer to the owner manual if in doubt.

PERFORMANCES

STANDARDS

JASO GLV-1

USDA BioPreferred Program

RECOMMENDATIONS

MAZDA, TOYOTA

La norme JASO GLV-1 est la première norme pour huile moteur à très basse viscosité, qui est vraiment exigeante sur les performances d'économie de carburant, sans compromis sur la protection du moteur, y compris lorsque de l'essence contenant jusqu'à 85 % d'éthanol est utilisée (E85).

Le grade de viscosité SAE 0W-8 réduit fortement la friction hydrodynamique de l'huile, permet d'obtenir des économies de carburant maximales, particulièrement lorsque l'huile est froide. Ce grade très fluide permet également une excellente

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

09/23

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - www.motul.com



MOTUL NGEN HYBRID 0W-8

FUEL
ECO

Huile « Economie d'Energie » - Moteur Essence
Synthétique – Organic base

circulation d'huile, un établissement instantané de la pression d'huile, des montées en régime plus franches et une mise en température du moteur plus rapide quel que soit le mode de fonctionnement du moteur.

MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 est spécialement formulé pour répondre aux besoins spécifiques des véhicules hybrides électriques, de types HEV, PHEV et BEV avec Range Extender, où les arrêts et démarriages intempestifs du moteur Essence interviennent lors des différentes phases de fonctionnement du véhicule hybride. Ce mode particulier de fonctionnement du moteur à combustion interne sur véhicule hybride génère des contraintes très spécifiques pour le lubrifiant, et en cela MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 répond parfaitement à toutes ces exigences.

Ce type d'huile permet de réduire la consommation de carburant, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO₂) pour protéger l'environnement.

ORGANIC BASE

L'**Organic base** utilise une base organique non fossile renouvelable qui limite l'impact environnemental et permet à Motul de réduire son empreinte carbone de 25% lors du processus de fabrication.

NGEN HYBRID 0W-8 est approuvé par l'USDA - US Department of Agriculture, dans le cadre de son programme BioPreferred pour les huiles durables certifiées respectueuses de l'environnement.

La base organique spécifique de NGEN HYBRID 0W-8 améliore toutes les exigences des critères API conventionnels tout en apportant un meilleur démarrage à froid du moteur, une réduction de la consommation de carburant et un meilleur contrôle de la consommation d'huile.

Par rapport aux critères et exigences de la norme JASO GLV-1 sur le grade de viscosité innovant SAE 0W-8, toutes ces qualités, MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 les démontre.

RECOMMENDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation.

MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

Avant utilisation, toujours vérifier le manuel d'entretien du véhicule.

PROPERTIES

Viscosity grade

SAE J 300

0W-8

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - www.motul.com



MOTUL NGEN HYBRID 0W-8

FUEL
ECO

Huile « Economie d'Energie » - Moteur Essence
Synthétique – Organic base

Density at 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.836
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	25.0 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F)	ASTM D445	5.2 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F)	ASTM D4741	1.7 mPa.s
Viscosity Index	ASTM D2270	144.0
Pour point	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Sulfated Ash	ASTM D874	% weight 0.75
TBN	ASTM D2896	7.0 mg KOH/g
Flash point	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F